

Fenstertransparente in Tram und Bus

Glasklare Vorteile

Allgemeine Angaben

Der Kunde übernimmt die Kosten für die Gestaltung, die Herstellung und den Transport der Transparente. Alle Gestaltungsvorschläge müssen den VBZ vorab zur Genehmigung vorgelegt werden.

- Auflage:** Ab 100 Stück
Mit 300 Stück Präsenz in jedem VBZ- und VBG-Tramwagen
- Liefermenge:** 10% mehr als die gebuchte Auflage
- Montage und Demontage:** Erfolgen durch die VBZ und sind im Preis inbegriffen

Buchungsperioden/Dauer

- Buchungsperiode:** Ab 1 Monat
- Startzeit:** Mittwoch, Freitag
- Unterbrüche/Auswechslungen:** Nach Vereinbarung möglich. Die Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Ablieferung

- Termin:** Spätestens 10 Tage vor dem Aushang.
- Ort:** Magazin VBZ TrafficMedia,
Luggwegstrasse 67, 8048 Zürich
Bitte Vertragsnummer und
Sujetbezeichnung integrieren.

Magazin VBZ TrafficMedia
Tel. 044 411 45 27, Fax 044 411 46 83
Mo-Do 07.30-16.00 Uhr, Fr 07.00-15.00 Uhr
Maximalbreite Anlieferungsfahrzeuge: 2,30 m



Kontakt

- VBZ TrafficMedia:** Tel. 044 411 41 23
trafficmedia@vbz.ch

Fenstertransparente in Tram und Bus

Produktionsvorgaben Fenstertransparente

Produktion

Ausführung:	Digitaldruck 4-farbig CMYK
Format:	50 × 25 cm
Druck:	Gedruckt wird seitenrichtig auf transparente Selbstklebefolie zum Trockenkleben im Innern der Fahrzeuge. Partielles Weiss z.B. für Schriften und Logos ist möglich. Hinterlegen mit weisser Grundfolie ist nicht gestattet.
Farben:	Bei einer längeren Aushangdauer empfehlen wir, lichtechte Farben zu verwenden. Der vollflächige Farbanteil darf max. 40% betragen. Scotchcal-Folie ist nicht gestattet.
Montage und Demontage:	Erfolgen durch die VBZ und sind im Preis inbegriffen. Die Transparente müssen eine Anfasslasche (rechts) zum Ablösen der Folie haben. Die Folie darf nicht angeschlitzt sein.
Spezialformate:	In Absprache mit VBZ TrafficMedia.

Eigenschaften:	Folie darf nicht milchig werden. Wiederablösbare Vinylfolie. Kunde und Produzent übernehmen die Verantwortung für das einfache Ablösen am Ende der Kampagne. Folien mit permanentem Kleber sind nicht erlaubt. Verklebetemperaturbereich: mind. +10° C/max. +38° C. Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C (gemäss Technikblatt unter www.vbz.ch/trafficmedia).
Folien:	Wir empfehlen 3M IJ20-114R, JAC Graphics Serilux oder Avery Greenline Transparent. Alternative Produkte sind erlaubt, sofern sie den aufgeführten Anforderungen entsprechen.

VBZ TrafficMedia erlaubt sich, Transparente, die die Anforderungen nicht erfüllen, abzulehnen oder Mehraufwände bei der Demontage zu verrechnen.